



FUNNY

Call Center



Caratteristiche tecniche

PIANO DI LAVORO

Realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm. Disponibile in 5 finiture.

PANNELLI LATERALI

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm. Dotati di piedini di livellamento con regolazione 10mm. Disponibile in finitura Grigio Nuvola N2GN.

SCHERMI FRONTALI

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Disponibile in finitura Grigio Nuvola N2GN.

Vengono posizionati al centro dei pannelli laterali lasciando uno spazio di 40mm rispetto al piano per il passaggio dei cavi.





IMBALLO

Tutti i colli sono forniti smontati ed imballati in scatole di cartone bianco triplo, ed ove occorre vengono utilizzati listelli di protezione perimetrale e di riempimento. Tutti gli angoli sono forniti di protezione paraspigolo anti-urto. La chiusura dei colli avviene tramite collante termofusibile o nastro adesivo ove necessario. La ferramenta per il montaggio viene inserita all'interno di ogni singolo collo.




FUNNY Call Center

Finiture


<p>Struttura Structure Structure</p>		<p>Melaminico Melamine Mélamine</p>  <p>N2GN</p>
<p>Piani Worktops Plateaux</p>		<p>Melaminico Melamine Mélamine</p>  <p>N3BD N2GN N2AN N3RT N2NO</p>

Abaco


Call Center | Call Center | Call Center




L 125 P 66 H 126
L 105 P 66 H 126



L 122,5 P 66 H 126
L 102,5 P 66 H 126



L 125 P 130 H 126
L 105 P 130 H 126



L 122,5 P 130 H 126
L 102,5 P 130 H 126